

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZESTAWU DO PRZEWOZU KONTENERÓW DO ZŁOMU – Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego CRO/17/HK/2014**

### Skład zestawu:

- Podwozie samochodu ciężarowego z kabiną kierowcy
- Urządzenie hakowe
- Przyczepa do przewozu kontenerów

### Wymagane dane techniczne podwozia samochodu ciężarowego:

- Norma emisji spalin – EURO 6
- Podwozie przystosowane do przewozu kontenerów do złomu o wymiarach wewnętrznych 6,5 x 2,3 x 2,25 m
- Moc silnika – min 450 kW
- Maksymalny moment obrotowy - min: 2350 Nm
- Rodzaj paliwa – olej napędowy
- Podgrzewany filtr paliwa
- Tempomat/Ogranicznik prędkości
- Wyciszenie hałasu min 80 dB zgodne z Dyrektywą 70/157/EEC
- Skrzynia biegów automatyczna
- Zawieszenie: przednie – mechaniczne, tylnie – pneumatyczne
- Wymiary opon: 315/80R22,5
- Zbiornik paliwa – poj. min. 650 l
- Układ kierowniczy – lewostronny, regulowane koło kierownicy z blokadą z immobilizerem,
- Układ hamulcowy – ABS, ASR, ESP, hamulce tarczowe
- Kabina kierowcy – wysokość wewnętrzna min 1700 mm dla zestawu pierwszego, zawieszenie kabiny pneumatyczne, centralny zamek, lusterka sterowane i podgrzewane elektrycznie, siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym z możliwością regulacji, automatyczne klimatyzacja z filtrem p.pyłkowym, i leżanka dla kierowcy z materacem, szyby podnoszone elektrycznie, komputer pokładowy, tachograf cyfrowy, ogrzewanie postojowe
- Oświetlenie – światło główne halogenowe, dodatkowe światła p.mgielne , 2 reflektory robocze z tyłu dachu kabiny, światła do jazdy dziennej, pozycyjne, boczne światła obrysowe, 2 reflektory robocze w tylnej części podwozia
- Wyposażenie: radio, przygotowanie do montażu CB, zamontowane urządzenie hakowe,
- Kolor: podwozie – czarny / grafitowy, kabina – niebieski RAL 5010

### Wymagane dane techniczne urządzenia hakowego:

Urządzenie z układem hydraulicznym zamontowane na podwoziu samochodu ciężarowego służące do chwytania kontenerów o maksymalnej długości 6,5 m zgodne z normą DIN 30 722.

### Wymagane dane techniczne przyczepy do przewozu kontenerów

- Przyczepa przystosowana do przewozu kontenerów do złomu o wymiarach wewnętrznych 6,5 x 2,3 x 2,25 m
- Ładowność min 12 t
- Zawieszenie: pneumatyczne
- Wymiary ogumienia: 265/70R 19,5